

Rigips® AquaBead® Flex PRO

Nachhaltig robuste Kanten
in Rekordzeit

Perfekte Kanten am
laufenden Band



Rigips
SAINT-GOBAIN

Das Original. Für Räume zum Leben.

Für exakte, stabile und robuste Innenecken und Außenkanten

- Einsetzbar für alle Winkelstellungen
- Einsetzbar auf allen Rigips-Platten (Gipskarton-, Gipsfaser-, imprägnierte Feuchtraum-Platten und zementgebundene Platten) sowie auf glatten Beton- und Gipsputzoberflächen
- Einfacher Zuschnitt
- Schnelle Montage durch einfaches Ankleben
- Wegfall der Ansetzspachtelmasse
- Keine Verletzungsgefahr durch spitze Ecken und Grate der Kantenschutzleiste



Rigips® AquaBead® Flex PRO
Rolle 25 Meter

i Rigips-Information

Rigips AquaBead-Produkte bestehen aus einem Kunststoffkern und einer Papierummantelung. Die Rückseite ist mit einem stärkebasierten Kleber ausgestattet, der durch Einsprühen mit Wasser aktiviert wird.

Rigips® AquaBead® Flex PRO

Schnelle und einfache Verarbeitung

Schneiden



1. Rigips AquaBead Flex PRO auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Kleben





2. Kleberaktivierung durch Einsprühen mit Wasser.
3. Rigips AquaBead Flex PRO auf die gewünschte Kante aufkleben.

Spachteln



4. Nach ca. 20 Minuten Rigips AquaBead Flex PRO verspachteln, die Vorspachtelung abbinden lassen, kurz nachspachteln. **Fertig!**

- 1 Variable Außenecke
- 2 90°-Innenecke
- 3 Variable Innenecke
- 4 90°-Außenkante



i Rigips-Information

Weitere detaillierte Informationen zum Thema Rigips AquaBead finden Sie in der Broschüre „Rigips AquaBead -Sortiment“ oder in der **Best-Finish-App**.

Rigips® AquaBead® Flex PRO –
die Systemkomponenten



VARIO Fugenspachtel
Pulverprodukt
5 kg und 25 kg



ProMix Plus
Gebrauchsfertige
Spachtelmasse
5 kg und 18 kg

Weitere Infos:



rigips.de/kantenschutz

Saint-Gobain Rigips GmbH

Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 5503-0
Telefax +49 (0)211 5503-208

rigips.de/kontakt
rigips.de

Weitere Informationen

Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 3603-777

