

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr.: Rigips\_„Klick\_Fix“\_Direktbefestiger\_fuer\_C\_Deckenprofile\_LE\_2202

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**Rigips „Klick Fix“ Direktbefestiger für C-Deckenprofile**
- (2) *Verwendungszweck(e)*  
**Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume  
Abhängerbauteil (EN 13964)**
- (3) *Hersteller*  
**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*  
**N/A**
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 3 für die Tragfähigkeit  
System 4 für alle anderen Eigenschaften**
- (6a) *Harmonisierte Norm*  
**EN 13964:2014**
- Notifizierte Stelle(n)*  
**MPA Braunschweig (0761)**
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*  
**N/A**

*Europäische Technische Bewertung*  
**N/A**

*Technische Bewertungsstelle*  
**N/A**

*Notifizierte Stelle(n)*  
**N/A**



(7) *Erklärte Leistung(en)*


| Wesentliche Merkmale                         | Leistung  |
|--|---|
| Brandverhalten (R2F)                         | A1  |
| Tragfähigkeit                                | 250 N (seitl. Befestigung), 400 N (mittige Befestigung) |
| Widerstandsfähigkeit gegenüber Befestigungen | NPD   |
| Dauerhaftigkeit                              | B   |


(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*  
**N/A**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 04. Februar 2022

  
 Raimund Heini, Managing Director

  
 Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

**CE**

Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf

15

**Rigips „Klick\_Fix“ Direktbefestiger fuer C Deckenprofile\_LE\_2202**

**EN 13964:2014**

**Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume  
Abhängerbauteil (EN 13964)**

Notifizierte Stelle(n): 0761

|  |  |
|--|--|
| Brandverhalten (R2F)                         | A1   |
| Tragfähigkeit                                | 250 N (seitl. Befestigung),<br>400 N (mittige Befestigung) |
| Widerstandsfähigkeit gegenüber Befestigungen | NPD  |
| Dauerhaftigkeit                              | B  |

