

## Technische Details:



Die hochwertigen Rigidur Fix Schnellbauschrauben besitzen eine EG-Konformitätsbescheinigung gemäß §9 des Bauproduktengesetzes (Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG). Rigidur Fix Schnellbauschrauben sind:

- aus Stahl
- spezialbehandelt und schwarz phosphatiert
- ausgestattet mit Senkkopf
- mit Kreuzschlitz PH Gr. 2
- gemäß Kennzeichnung nach DIN EN 14566 UMN.

<b>Abmessungen</b>	3,5 x 30 mm	3,5 x 40 mm
<b>Artikel-Nummer</b>	5200538898	5200538855
<b>EAN-Nummer</b>	4002806816454	4002806816447
<b>Durchmesser</b>	3,5 mm	3,5 mm
<b>Länge</b>	30 mm	40 mm
<b>Schaft</b>	8 mm	18 mm
<b>Kopfdurchmesser</b>	6 mm	6 mm
<b>Kartongröße</b>	1.000 Stück	1.000 Stck

### ! Rigips-Hinweis

Weitere Verarbeitungshinweise und Informationen zu Befestigungsabständen von Schrauben erhalten Sie unter [www.rigips.de](http://www.rigips.de) oder in den „Verarbeitungsrichtlinien Wand, Decke und Dach mit Rigidur-Gipsfaserplatten“



© Saint-Gobain Rigips GmbH.

1. Auflage, Juli 2011.

Alle Angaben dieser Druckschrift richten sich an geschulte Fachkräfte und entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch keine Garantien dar. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen vorbehalten. Eventuell enthaltene Abbildungen ausführender Tätigkeiten sind keine Ausführungsanleitungen, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass die Angaben eine ggf. erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen können. Die fachgerechte Ausführung angrenzender Gewerke setzen wir voraus.

Versichern Sie sich im Internet unter [www.rigips.de/infomaterial](http://www.rigips.de/infomaterial), ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) in der aktuellen Fassung zugrunde liegen. **Unsere AGBs erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter [www.rigips.de/AGB](http://www.rigips.de/AGB)**

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen mit unseren Systemlösungen.

Alle Rechte vorbehalten.  
Alle Angaben ohne Gewähr.  
Saint-Gobain Rigips GmbH

Saint-Gobain Rigips GmbH  
Hauptverwaltung  
Schanzenstraße 84  
D-40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 5503-0  
Telefax +49 (0)211 5503-208

[info@rigips.de](mailto:info@rigips.de)  
[www.rigips.de](http://www.rigips.de)

Weitere Informationen  
Kundenservicezentrum  
Feldhauser Straße 261  
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline +49 (0)1805 345670\*  
Servicefax +49 (0)1805 335670\*

\* 14 Ct./Min. im deutschen Festnetz,  
höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen

D/07.11/15.0/PH/BD/Rev. 0



**Neue Qualität  
im Einsatz!**

## Rigidur Fix Schnellbauschrauben

Schneller – leichter – besser!

Die neu entwickelten und speziell auf die Rigidur H-Gipsfaserplatten abgestimmten Rigidur Fix Schnellbauschrauben erzielen mit ihren besonderen Eigenschaften optimale Ergebnisse und erleichtern das Verschrauben:



### Volle Beschleunigung

Durch die ausgeformte Spitze und durch das spezielle Feingewinde greifen die Rigidur Fix Schnellbauschrauben extrem schnell in die Unterkonstruktion.

### Perfekte Oberflächenqualität

Durch den kleinen Schraubkopf sind die Rigidur Fix Schnellbauschrauben schneller und einfacher in die Rigidur H-Gipsfaserplatten versenkbar und können dann direkt verspachtelt werden. Eine glatte und ebene Oberfläche ist garantiert.

### Randnahe Verschraubung

Durch den schlanken Gewindedurchmesser von nur 3,5 mm ist eine randnahe Verschraubung an den Plattenkanten der Rigidur H-Gipsfaserplatten ohne Kantenausbrüche möglich.

### Verbesserte Wandebenheit

Durch die unterschiedlichen Schaftlängen ziehen die jeweiligen Rigidur Fix Schnellbauschrauben die Rigidur H-Gipsfaserplatten passgenau an die Unterkonstruktion an.

Überzeugen Sie sich von den neuen Rigidur Fix Schnellbauschrauben, die speziell zur Verschraubung der Rigidur H-Gipsfaserplatten entwickelt wurden und perfekt abgestimmt sind auf den Einsatz mit Rigidur H-Gipsfaserplatten, die sich durch ihre besondere Oberflächenhärte, Festigkeit und Stabilität auszeichnen. Mit den neuen Rigidur Fix Schnellbauschrauben befestigen Sie die Rigidur H-Gipsfaserplatten jetzt deutlich einfacher, sowohl in Metall- als auch Holzunterkonstruktionen im Wand- und Deckenbereich.

### Rigidur Fix Schnellbauschrauben 3,5 x 30 mm

1-lagige Beplankung Rigidur H mm	Unterkonstruktion	
	Metall	Holz
10	•	•
12,5	•	•
15	•	•*

\* Hier ist die Rigidur Fix SBS 3,5 x 40 mm einzusetzen!

### Rigidur Fix Schnellbauschrauben 3,5 x 40 mm

2-lagige Beplankung Rigidur H mm	Unterkonstruktion	
	Metall	Holz
10 + 10	•	•
10 + 12,5	•	•
10 + 15	•	•*
12,5 + 12,5	•	•*
12,5 + 15	•	—
15 + 15	•	—

\* Hier ist die Rigidur SBS 3,9 x 45 mm einzusetzen!

Für den Bodenbereich werden die Rigidur Schnellbauschrauben für Rigidur Estrichelemente verwendet.