

Deko-Dämmplatte

EPS-Dämmplatte mit Deko-Prägung und gefasten Kanten für die Kellerdeckendämmung
(für nicht druckbelastete Anwendungen)

Qualitätstyp: **EPS 040 DI**
EPS 035 DI

Eigenschaften	Norm Zulassung	Einheit	Produkteigenschaften
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	Z-23.15-1402	W/(m·K)	EPS 040 DI: 0,040 EPS 035 DI: 0,035
Baustoffklasse	DIN 4102-1		Nenn Dicke \leq 80 mm: B1 Nenn Dicke $>$ 80 mm: B2
Euroklasse	DIN EN 13501-1		E
Wasserdampf-diffusionswiderstandszahl μ	DIN 4108-4		EPS 040 DI: 20 / 50 EPS 035 DI: 30 / 70
Plattenmaß Länge x Breite	500 x 500 mm		
Nutz-/Berechnungsmaß Länge x Breite	485 x 485 mm		
Nennstärken	50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm		
Kanten- und Oberflächenausbildung	Stufenfalz, Deko-Prägung und gefaste Kanten		

Stoffbezeichnung:

Expandiertes Polystyrol (EPS), frei von FCKW und HFCKW. Blockware, weiß.

CE-Kennzeichnungsschlüssel:

EPS EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS50 - DS(70,-)3 - DS(N)5

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.