


Rigips Nonius Oberteil

Abbildung:



Produktbeschreibung:

Rigips Nonius Oberteile dienen zur Ausbildung von Abhängungen in Gipsplattensystemen im Deckenbereich. Das Nonius Oberteil wird dabei an der Rohdecke zum Beispiel mit dem Rigips Ankernagel befestigt. Die durchgehende Lochung erlaubt eine Einstellung der Abhängehöhe. An das Rigips Nonius Oberteil wird das Nonius Unterteil bzw. bei Bedarf eine Rigips Nonius Kupplung befestigt. Die Sicherung erfolgt mit zwei Rigips Nonius Sicherheitsklammern. Am Kopf des Rigips Nonius Abhängers befindet sich eine Abflachung mit zwei Rundlöchern \varnothing 7,0 mm.

Technische Daten:

	Rigips Nonius Oberteil
Materialdicke	1,0 mm
Längen	140 bis 2.990 mm
Material	verzinktes Stahlblech
Gewicht	ca. 0,185 kg/m
Baustoffklasse	A1
Lagerungsbedingungen	trocken
Lagerfähigkeit	unbegrenzt

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.