


Rigips Schallprofil SP 100

Abbildung:



Produktbeschreibung:

Rigips Schallprofile sind korrosionsgeschützte Metallprofile, die zur Erstellung von Unterkonstruktionen in Gipsplattensystemen dienen und deren Verwendung besonders gute Schalldämmwerte ermöglicht. Rigips Schallprofile werden aus weichen unlegierten Stählen der Sorte DX51D+Z (Werkstoff Nr. 1.0266) mittels Kaltverformung gefertigt. Die Geometrie des Profils erlaubt eine Verschachtelung.

Technische Daten:

	Rigips Schallprofil SP 100/50-06
Materialdicke	0,6 mm
Materialart	verzinktes Stahlblech nach DIN EN 10327
Schutzüberzug	mind. 100 g / m ² zweiseitig (Z 100)
Profilhöhe [h]	98,8 mm
Flanschbreite [b]	50 mm
Gewicht	1,097 kg/m
Kleinbund	2 Stäbe
Großbund	96 Stäbe (48 Kleinbund)
Baustoffklasse	A1 – nicht brennbar

Lieferlängen und weitere Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.