



RigiBead® Premium 033

Noch effizienter durch verbesserte
Wärmeleitfähigkeit

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Nachträgliche, passgenaue Dämmung von Außenwänden
- Perfekte Wärmedämmung mit großem Energieeinsparpotenzial
- Besonders günstige Wärmeleitfähigkeit WLK 033
- Fugenlose Dämmschicht für maximale Heizkostensparnis
- Sichere Verarbeitung durch geschulte und zertifizierte Fachbetriebe
- Staubfreie und schnelle Verarbeitung durch ein spezielles Einblasverfahren
- Wohnbehagliches und gesundes Raumklima durch besonders günstige Dämmwirkung
- Gemessenes Setzungsverhalten im Prüfinstitut von $\leq 3\%$



Technische Daten: RigiBead® Premium 033

RigiBead® Premium 033 ist nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände einzusetzen.

Eigenschaft	Norm Zulassung	RigiBead® Premium 033
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	Z-23.12-1632	$\lambda = 0,033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Baustoffklasse	DIN 4102-1	B2
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	DIN EN 12086	$\mu = 5$
Setzmaß im Hohlraum	Z-23.12-1632	$\leq 5\%$
Gemessenes Setzungsverhalten im Prüfinstitut	—	$\leq 3\%$
Schüttdichte	DIN EN 1097-3	ca. $20 \text{ kg}/\text{m}^3$
Bezugsfeuchtegehalt nach Klimalagerung	DIN EN ISO 12571	$U_m = 0,50\% / U_v = 0,01\%$
Perlgröße	Z-23.12-1632	$d \leq 6 \text{ mm}$
Farbe		silbergrau
Lieferform		200 oder 250 Liter/Sack

Stoffbezeichnung: Polystyrol-Partikelschaum-Granulat, frei von FCKW und HFCKW

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr regionales Verkaufsbüro

Saint-Gobain Rigips GmbH
Eduard-Dyckerhoff-Str. 2
31535 Neustadt
Tel. 05032 802-0
Fax 05032 802-136

Saint-Gobain Rigips GmbH
Augsburger Straße 8-10
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 9608-0
Fax 05242 9608-66

Saint-Gobain Rigips GmbH
Seewiesen 25b
74906 Bad Rappenau-Grombach
Tel. 07266 205-0
Fax 07266 2854

Saint-Gobain Rigips GmbH
Frigitstraße 1
96157 Ebrach/Ofr.
Tel. 09553 69-0
Fax 09553 69-50

www.rigips.de/daemmstoffe