



**NEU**

# Rigiton Fix Spachtelfugen-Set

Lochplatten schnell und sicher verfugen



**Rigiton**



Rigiton-Lochplatten von Rigips stehen für ein umfangreiches Sortiment an qualitativ hochwertigen, akustisch wirksamen Lochplatten aus dem umweltfreundlichen Rohstoff Gips.

Gerade durch ihre durchlaufende Lochung und die fugenlose Verarbeitung werden Rigiton-Lochplatten zu wahren Hinguckern und verleihen Räumen einen einzigartigen Charakter und eine optimale Akustik.

Dies setzt jedoch voraus, dass die Verarbeitung mit hoher Sorgfalt erfolgt. Das Verfugen der Lochplatten spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Denn nur sauber ausgeführte Fugen garantieren eine einwandfreie Optik und ein langlebiges Ergebnis.

Daher haben wir für Sie das neue **Rigiton Fix Spachtelfugen-Set** entwickelt, das Ihnen bei der Verarbeitung der Rigiton-Lochplatten mehr Sicherheit, Schnelligkeit und Verarbeitungskomfort bietet.

## Bewährte Montage mit der Spachtelfuge

Die Spachtelfugen-Technik ist eine bekannte und ebenso bewährte Verarbeitungsweise für Lochplatten.

Bei dieser Technik werden die Lochplatten mit einem geringen Abstand zueinander montiert. So entstehende Fugen werden anschließend mit Fugenspachtel ausgespritzt. Fachgerecht ausgeführt besitzt die Fuge, nach dem Aushärten des Spachtels, eine sehr hohe Festigkeit.

Zu Problemen in der Praxis kommt es, wenn die Fugen nicht komplett ausgefüllt werden und Risse im Fugenbereich entstehen. Derartige Schäden fallen schnell ins Auge und eine anschließende Sanierung ist zeitaufwändig und kostenintensiv.

## Für ein optimales Ergebnis: Das Rigiton Fix Spachtelfugen-Set

Im Austausch mit Fachhandwerkern haben wir die Spachtelfugentechnik revolutioniert und bieten Ihnen mit dem neuen Rigiton Fix Spachtelfugen-Set zahlreiche Vorteile...

### ... bei der Verarbeitung:

- einfache und komfortable Anwendung durch innovatives ergonomisches Werkzeug
- bis zu 30 % Zeitersparnis beim Verfugen der Rigiton-Lochplatten durch weniger Verarbeitungsschritte

### ... beim Ergebnis:

- maximale Fugenfestigkeit für ein sicheres Ergebnis
- optimale Fugenausbildung ohne sichtbare Plattenansätze für eine perfekte Optik

## Das neue Rigiton Fix Spachtelfugen-Set



1



2



3



4



5



### Rigiton Fix Fugendüse

Innovative, patentrechtlich geschützte Fugendüse, die extra für das Verfugen von Rigiton-Lochplatten entwickelt wurde. Durch die spezielle Geometrie werden die Fugen vollständig und leicht überhöht gefüllt. Die anschließende Weiterverarbeitung erfolgt mit dem speziell darauf abgestimmten Rigiton Fix Stielspachtel.



Das neue Rigipol Fix Spachtelfugen-Set garantiert die sichere und komfortable Ausführung von Rigipol-Lochdecken in der Spachtelfugentechnik mit:

- 1 Rigipol Fix Pistole
- 2 Rigipol Fix Kartuschenrohr
- 3 Rigipol Fix Fugendüse
- 4 Rigipol Fix Deckel
- 5 Rigipol Fix Wendekolben
- 6 Rigipol Fix Stielspachtel
- 7 Rigips Schraubenkopfschablone

# Die Verarbeitung mit dem Rigiton Fix Spachtelfugen-Set

## Vorbereitung des Rigiton Fix Spachtelfugen Set



1 Rühren Sie den VARIO Fugenputz gemäß der Anleitung auf der Verpackung an. Zum Verfugen der Rigiton-Lochdecken empfiehlt es sich den Wasseranteil etwas zu erhöhen (2,8 Liter Wasser auf 5 kg VARIO Fugenputz)



2 Setzen Sie den Rigiton Fix Wendekolben in das Rigiton Fix Kartuschenrohr ein und füllen Sie den fertig angerührten VARIO Fugenputz zügig in die Kartusche.



3 Setzen Sie den Rigiton Fix Deckel inkl. der Rigiton Fix Fugendüse auf die Kartusche. Legen Sie diese anschließend in die Rigiton Fix Pistole ein.



4 Betätigen Sie solange den Abzug bis keine Luft mehr in der Kartusche vorhanden ist und der VARIO Fugenputz leicht an der Fugendüse austritt.

## Anwenden des Rigiton Fix Spachtelfugen Set



Spritzen Sie die Fugen satt mit dem Rigiton Fix Spachtelfugen-Set aus. Achten Sie dabei auf vollständiges Füllen der Fugen.



Nach ca. 30 Minuten den „frischen“ Fugenspachtel vorsichtig mit dem Rigiton Fix Stielspachtel abstoßen und die Fugen anschließend in entgegengesetzter Richtung mit dem Spachtel glattstreichen.



Die Schraubenköpfe sollten leicht erhöht überspachtelt werden. Hierzu können Sie die Rigiton Fix Schraubenkopfschablone verwenden.



Nach ca. 3 Stunden die Fugenbereiche und Schraubenköpfe abschließend schleifen und für den Farb-anstrich vorbereiten.

**Hinweis:** Bei längeren Pausen empfiehlt es sich die Werkzeuge mit Wasser zu reinigen!

**Saint-Gobain Rigips GmbH**

Hauptverwaltung  
Schanzenstraße 84  
D-40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 5503-0  
Telefax +49 (0)211 5503-208

[info@rigips.de](mailto:info@rigips.de)

[www.rigips.de](http://www.rigips.de)

**Weitere Informationen**

Kundenservicezentrum  
Feldhauser Straße 261  
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline +49 (0)1805 345670\*

Servicefax +49 (0)1805 335670\*

\* 14 Ct./Min. im deutschen Festnetz der T-Com

D/02.10/10.0/PH/Abt/Rev. 0