

Technik Aktuell

WS – MJ

Climafit Schnellbauschrauben TN GOLD Climafit Lochdeckenschrauben GOLD


Nr. 3 – 07/08
15. Juli 2008

Bei der Verschraubung der hochwärmeleitfähigen graphithaltigen Rigips Climafit Platten werden an den Korrosionswiderstand der Schrauben besonders hohe Anforderungen gestellt.

Daher sind ab sofort die folgenden Schrauben zu verwenden:

Climafit Schnellbauschrauben TN GOLD

AG 06



aus Stahl, spezialbehandelt, Ruspert-Gold beschichtet, mit Trompetenkopf, ausgewalzter Spitze, Kreuzschlitz PH Gr. 2 und Doppelganggewinde, für die Befestigung graphithaltiger Rigips Climafit Platten auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0.7 mm Dicke.

Artikel Nr.	Abmessungen in mm		Transportgewicht in kg/1.000 Stück	Verpackungseinheit	
	Durchmesser	Länge		Menge	Einheit
214830	3,5	19	1,23	1.000	Karton
214832	3,5	25	1,48	1.000	Karton
214833	3,5	35	1,87	1.000	Karton
214834	3,5	45	2,35	1.000	Karton

Climafit Lochdeckenschrauben GOLD

AG 06



Schnellbauschrauben mit Senkkopf und Nagelspitze, spezialbehandelt, Ruspert-Gold beschichtet, für die Befestigung graphithaltiger Rigipon Climafit Lochplatten auf Metallprofilen bis 0,7 mm Dicke inkl. Kreuzschlitzklinge.

Artikel Nr.	Abmessungen in mm		Transportgewicht in kg/VE	Verpackungseinheit	
	Durchmesser	Länge		Menge	Einheit
214835	3,5	30	0,76	500	Karton

Diese Information ersetzt den entsprechenden Hinweis zur Verschraubung auf Seite 6 der Climafit Broschüre (06.08/Rev. 0).

Mit freundlichen Grüßen



Dr. W. Spickermann
Leiter Forschung & Entwicklung



Martin Jux
Produktmanager Deckensysteme