


EK10-D-DA301

Anschlussvarianten Decke (E 30)*
an massive Bauteile



- 1.1 Rigips Glasroc F
E 30: d = 20 mm
E 60: d = 2 x 15 mm
E 90: 20 + 15 mm
E 90: 2 x 20 mm (bei Innenquerschnitt $\leq 100 \times 100$ mm)
- 1.3 Rigips Glasroc F - Plattenstreifen, b = 70mm
- 1.6 Stirnkantenverbindung mit Rigips Schnellbauschraube TN (Grobgewinde) bzw. Rigips Stahldrahtklammer
- 1.7 Flächenverbindung mit Rigips Schnellbauschraube TN (Grobgewinde), ABC-Spax-Schraube bzw. Rigips Stahldrahtklammer
- 1.8 Rigips Schnellbauschraube TB
- 1.9 Metallspritzdübel MG 6, a ≤ 400 mm bzw. Rahmendübel z.B. MeKD 10 x 115 mm, a ≤ 1000 für Gipsriegelkanäle
- 2 Mineralwolle, Baustoffklasse A1, Rohdichte 50 kg/m³
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
- 3.4 Rigips Winkelprofil 40 / 40 - 1
- 5 Rigips VARIO Fugenspachtel

EK10-D-DA901

Anschlussvarianten Decke (E 90)*
an massive Bauteile

