



**EK20-D-RV90-1**

Querschnitt: Revisionsöffnungsverschluss F 90  
Kabelkanal (E 30 - E 90)

**EK20-D-RV90-2**

Längsschnitt: Revisionsöffnungsverschluss F 90  
Kabelkanal (E 30 - E 90)



- 1.1 Rigips Glasroc F (Ridurit)  
E 30: d = 20 mm  
E 60: d = 2 x 15 mm  
E 90: 2 x 20 mm
- 1.2 Rigips Glasroc F (Ridurit) - Plattenstreifen, b = 100mm  
d = 15 bzw. 20 mm
- 1.3 Rigips Glasroc F (Ridurit) - Plattenstreifen, b = 50mm,  
d = 20 mm

- 1.4 Rigips Glasroc F (Ridurit) - Plattenstreifen, b = 70mm,  
d = 15 bzw. 20 mm
- 1.9 Metallspritzdübel MG 6, a ≤ 400 mm bzw. Rahmendübel  
z.B. MeKD 10 x 115 mm, a ≤ 1000 für Gipsriegelkanäle
- 3.1 Tragschiene
- 3.2 Gewindestange ≥ M8, a ≤ 1200mm

\* E 60 bzw. E 90 - Ausführungen sind Analog mit doppelter Beplankung