


FD22-D-BF30-1

Ausbildung einer Bewegungsfuge
Variante mit Dämmstoff und Plattenabdeckung



FD22-D-BF30-2

Ausbildung einer Bewegungsfuge
Variante mit Dämmstoff

- 1.1 Rigips Beplankung gem. System
- 1.2 Flanschabdeckung:
Rigips Die Dicke 25 RF/RFI, b = 120mm
- 1.3 Obere Beplankung:
Rigips Feuerschutzplatte RF, d = 12,5mm
- 2.1 Rigips Schnellbauschrauben TN (Grobgewinde)
- 2.4 Rigips Bauschraube 3,8 x 11mm
- 3.1 Tragprofil:
RigiProfil MultiTec CW 50 bis CW 125
- 3.2 Anschlussprofil:
RigiProfil MultiTec UW 75 bis UW 150
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle
Baustoffklasse A, Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$,
Rohdichte $\geq 40\text{kg/m}^3$, d $\geq 40\text{mm}$, gem. Tabelle
- 5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien
- 5.3 Glasfaserbewehrungstreifen