


FD22-D-LK30-1


Einbau eines Leuchtenkastens (Querschnitt)



FD22-D-LK30-2


Einbau eines Leuchtenkastens (Längsschnitt)

- 1.1 Rigips Beplankung gem. System
- 1.2 Flanschabdeckung:
Rigips Die Dicke 25 RF/RFI, b = 120 mm
- 1.4 Rigips Glasroc F, d = 20 mm
- 2.1 Rigips Schnellbauschrauben TN
- 2.2 Rigips Befestigungsschraube FN
- 2.3 Rigips Bauschraube 3,8 x 11 mm
- 2.4 Stahldrahtklammer
- 3.1 Tragprofil:
RigiProfil MultiTec CW 50 bis CW 125
- 3.2 Anschlussprofil:
RigiProfil MultiTec UW 75 bis UW 150
- 3.3 Auswechselung:
RigiProfil MultiTec UW 50 bis CW 125
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle
Baustoffklasse A, Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$,
Rohdichte $\geq 40 \text{ kg/m}^3$, d $\geq 40 \text{ mm}$, gem. Tabelle
- 5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips Trennfix gem. Verarbeitungsrichtlinien



FD22-D-LK30-3

Einbau eines Leuchtenkastens (Längsschnitt)



FD22-D-LK30-4

Einbau dreier Einbaustrahler