


### FD22-D-RV30-1

Einbau einer Revisionsklappe (Querschnitt)

- 1.1 Rigips Beplankung gem. System
- 1.2 Flanschabdeckung:  
Rigips Die Dicke 25 RF/RFI, b = 120 mm
- 2.1 Rigips Schnellbauschrauben TN
- 2.3 Rigips Bauschraube 3,8 x 11 mm
- 3.1 Tragprofil:  
RigiProfil MultiTec CW 50 bis CW 125
- 3.2 Anschlussprofil:  
RigiProfil MultiTec UW 75 bis UW 150
- 3.3 Auswechselung:  
RigiProfil MultiTec UW 50 bis UW 125
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle  
Baustoffklasse A, Schmelzpunkt  $\geq 1000$  °C,  
Rohdichte  $\geq 40$  kg/m<sup>3</sup>, d  $\geq 40$  mm, gem. Tabelle
- 5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips Trennfix bzw. Rigips Bewehrungsstreifen  
gem. Verarbeitungsrichtlinien
- 6.1 Revisionsöffnungsverschluss  
z.B. RUG SEMIN Alumatic F 30 / EI 30



### FD22-D-RV30-2

Einbau einer Revisionsklappe (Unterkonstruktion)