



SD22-D-WT30-4
Anschluss an Montagewand
(Längsschnitt)

- 1.1 Rigips Beplankung gem. System
- 1.2 Flanschabdeckung:
Rigips Die Dicke 25 RF/RFI, b = 120mm
- 1.3 Abdeckung: Rigips Feuerschutzplatte RF, d = 12,5 mm
- 1.6 Plattenstreifen aus Rigips Feuerschutzplatte RF
d = 18 mm
- 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN Grobgewinde
- 2.2 Blindniete bzw. Rigips Bauschraube
- 2.3 Rigips Bauschraube 3,8 x 11mm, a ≤ 750 mm
- 2.5 Randanschlussbefestigung,
z.B. Rigips Schnellbauschraube 3,8 x 55 mm
- 3.1 RigiProfil MultiTec CW 50 bis CW 125 (Tragprofil)
- 3.2 RigiProfil MultiTec UW 75 bis UW 150 (Anschlussprofil)
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle
Baustoffklasse A, Schmelzpunkt ≥ 1000°C,
Rohdichte ≥ 40kg/m³, d ≥ 40mm
- 5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien