



**HB41-D-WT90-2**  
Anschluss mit Plattenstreifen

- 1.1 Rigips Die Dicke RF bzw. Rigips Feuerschutzplatte RF
- 1.2 Rigips Die Dicke RF - Plattenstreifen, d = 25 mm
- 2.1 Rigips Schnellbauschrauben TN
- 2.2 Abhängerbefestigung z.B. Holzschraube gem. abP
- 2.3 Randanschlussbefestigung: z.B Rigips Schnellbauschraube
- 2.4 Rigips Schnellbauschraube TN (Grobgewinde)
- 3.2 Traglatten: 50/30 mm bzw. 60/40 mm
- 3.4 Abhänger: Rigips U-Direktabhänger
- 4.1 Dämmstoff:  
Baustoffklasse A, Schmelzpunkt  $\geq 1000\text{ °C}$   
 $d \geq 140\text{mm}$ , Rohdichte  $\geq 28\text{ kg/m}^3$
- 5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien
- 6.1 Holzbalken
- 7.1 obere Beplankung
- 8.1 Fußbodenaufbau: z.B. Rigidur Estrichelement gem. Tabelle