



**Profilverlängerung Variante 1**

Rigips Wandprofile CW  $\geq$  50  
Stumpf gestoßen und zusätzlich mit einem Rigips Wandprofil UW  $\geq$  50 verbunden für Wandhöhen  $\leq$  5m




**Profilverlängerung Variante 2**

Rigips Wandprofile CW  $\geq$  50  
Stumpf gestoßen und zusätzlich mit einem Rigips Wandprofil CW  $\geq$  50 verbunden für Wandhöhen  $\leq$  5m



**Profilverlängerung Variante 3**

Rigips Wandprofile CW  $\geq$  50 mit einem Rigips Wandprofil CW  $\geq$  50 zum "Kastenprofil" verbunden für Wandhöhen  $\geq$  5 m Stoßbereich ggf. mit Steinwolle verfüllt



**Profilverlängerung Variante 4**

Rigips Wandprofile CW  $\geq$  50  
Stumpf gestoßen und zusätzlich mit einem Rigips Wandprofil CW  $\geq$  50 verbunden, für Wandhöhen  $\geq$  5 m Stoßbereich ggf. mit Steinwolle verfüllt

- 2.1 Stahlniete bzw. Blechschraube mit Flachkopf
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW C3/C4/C5; RigiProfil MultiTec UW  $\geq$  50
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW C3/C4/C5; RigiProfil MultiTec CW  $\geq$  50
- 4.1 Dämmung: gem. Tabelle

Profilgröße	Überlappung Ü in mm
50	$\geq$ 500
75	$\geq$ 750
100	$\geq$ 1000
125	$\geq$ 1250
150	$\geq$ 1500