



SD11-D-WT90-2
Anschluss an eine F 90 Montage-, Schacht- bzw. Massivwand
mit Rigips Anschlussprofil UD 28 (Längsschnitt)

- 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF bzw. Rigips Die Dicke RF
- 1.2 Rigips Plattenstreifen, d = Beplankungsdicke
- 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.2 Randanschlussbefestigung z.B. Rigips Ankernagel
- 2.4 Rigips Bauschraube
- 2.5 Stahldrahtklammer
- 3.1 Grundprofile: RigiProfil MultiTec CD 60/27
- 3.2 Tragprofile: RigiProfil MultiTec CD 60/27
- 3.3 Profilverbinder: Rigips Kreuzschnellverbinder
- 3.4 Abhänger: Rigips Nonius Abhängesystem
- 3.5 RigiProfil MultiTec UD 28
- 4.2 Dämmstoff, d ≥ 50 mm, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 30 kg/m³
- 5.1 z.B. VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien