

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips_Glasroc_F_Ridurit_25_LE_2504

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
Rigips_Glasroc_F_Ridurit_25_LE_2504
- (2) *Verwendungszweck(e)*
**Gipsplatte mit Vliesarmierung für die Verwendung im Hochbau
GM-FH2 (EN 15283-1) 25 mm**
- (3) *Hersteller*
**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*
N/A
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*
**System 3 für das Brandverhalten
System 4 für alle anderen Eigenschaften**
- (6a) *Harmonisierte Norm*
EN 15283-1:2008+A1:2009

Notifizierte Stelle(n)
**Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas
Hoch (1508)**
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*
N/A

Europäische Technische Bewertung
N/A

Technische Bewertungsstelle
N/A

Notifizierte Stelle(n)
N/A

(7) *Erklärte Leistung(en)*

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten (für ungeschützte Einbausituationen)	A1
Schubfestigkeit (zum Aussteifen von Holzrahmen-Außenwänden und Holzbinde-Dachkonstruktionen)	NPD
Biegezugfestigkeit (Biegebruchlast)	L/II: 1075 N - T/I: 420 N
Wasserdampfdurchlässigkeit (zur Steuerung der Wasserdampfdiffusion) angegeben als Wasserdampfdiffusionswiderstand	10
Wärmedurchlasswiderstand angegeben als Wärmeleitfähigkeit	0,25 W/(m·K)
Stoßfestigkeit Luftschalldämmung Schallabsorption	Siehe Systemdokumentation der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*
N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 05. November 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

Die obenstehende Leistungserklärung ist gültig für folgende Produkte:

Rigips Glasroc F (Ridurit) 25

Vorlage für das CE-Kennzeichen, das auf dem Produkt angebracht wird:

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
21 Rigips Glasroc F Ridurit 25 LE 2504	
EN 15283-1:2008+A1:2009 Gipsplatte mit Vliesarmierung für die Verwendung im Hochbau GM-FH2 (EN 15283-1) 25 mm 1508	
Brandverhalten (für ungeschützte Einbausituationen)	A1
Biegezugfestigkeit (Biegebruchlast)	L/II: 1075 N - T/1: 420 N
Wasserdampfdurchlässigkeit (zur Steuerung der Wasserdampfdiffusion) angegeben als Wasserdampfdiffusionswiderstand	10
Wärmedurchlasswiderstand angegeben als Wärmeleitfähigkeit	0,25 W/(m·K)
Stoßfestigkeit Luftschalldämmung Schallabsorption	Siehe Systemdokumentation der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH