

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips_„Klick_Fix“_Direktbefestiger_fuer_C_Deckenprofile_LE_2504

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
Rigips_„Klick_Fix“_Direktbefestiger_fuer_C_Deckenprofile_LE_2504
- (2) *Verwendungszweck(e)*
**Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume
Abhängerbauteil (EN 13964)**
- (3) *Hersteller*
**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*
N/A
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*
**System 3 für die Tragfähigkeit
System 4 für alle anderen Eigenschaften**
- (6a) *Harmonisierte Norm*
EN 13964:2014

Notifizierte Stelle(n)
MPA Braunschweig (0761)
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*
N/A

Europäische Technische Bewertung
N/A

Technische Bewertungsstelle
N/A

Notifizierte Stelle(n)
N/A

(7) *Erklärte Leistung(en)*

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Tragfähigkeit	250 N (seitl. Befestigung), 400 N (mittige Befestigung)
Widerstandsfähigkeit gegenüber Befestigungen	NPD
Dauerhaftigkeit	B

(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*
N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 05. November 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

Die obenstehende Leistungserklärung ist gültig für folgende Produkte:

Rigips „Klick Fix“ Direktbefestiger für C-Deckenprofile

Vorlage für das CE-Kennzeichen, das auf dem Produkt angebracht wird:

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
15	
Rigips „Klick Fix“ Direktbefestiger fuer C Deckenprofile LE 2504	
EN 13964:2014 Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume Abhängerbauteil (EN 13964)	
0761	
Brandverhalten	A1
Tragfähigkeit	250 N (seitl. Befestigung), 400 N (mittige Befestigung)
Dauerhaftigkeit	B