LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips_Wandprofil_UW_50_C3_hoch_C4_hoch_LE_2504

(1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
Rigips_Wandprofil_UW_50_C3_hoch_C4_hoch_LE_2504

(2) *Verwendungszweck(e)*
Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen U/40/50/40 (EN 14195) 50 mm

(3) *Hersteller*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf

(4) *Bevollmächtigter*
N/A

(5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*
System 4

(6a) *Harmonisierte Norm*
EN 14195:2005/AC:2006

Notifizierte Stelle(n)
N/A

(6b) *Europäisches Bewertungsdokument*
N/A

Europäische Technische Bewertung
N/A

Technische Bewertungsstelle
N/A

Notifizierte Stelle(n)
N/A

(7) Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten **(für ungeschützte Einbausituationen)**	**A1**
Biegezugfestigkeit **angegeben als Streckgrenze**	**240 N/mm²**

(8) Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation
N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 05. November 2025

Cordula Gudduschat, Managing Director

Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

Die obenstehende Leistungserklärung ist gültig für folgende Produkte:

Rigips Wandprofil UW 50 C3-hoch C4-hoch

Vorlage für das CE-Kennzeichen, das auf dem Produkt angebracht wird:

CE
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH **Willstätterstraße 60** **D-40549 Düsseldorf** **14** **Rigips_Wandprofil_UW_50_C3_hoch_C4_hoch_LE_2504**
EN 14195:2005/AC:2006 **Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen** **U/40/50/40 (EN 14195) 50 mm**

Brandverhalten (für ungeschützte Einbausituationen)	A1
Biegezugfestigkeit angegeben als Streckgrenze	240 N/mm²