


Produktdatenblatt

Rigips U-Direktabhänger CD 125 gebogen, schallentkoppelt



Produktbeschreibung: Abhängebauteil aus verzinktem Stahlblech. Schallentkopplung durch Federdämpfung von 17 dB unter Idealbelastung (10 bis 30 kg pro Abhänger). Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN (40 kg).

Anwendungsbereich: Für die direkte Montage von C-Deckenprofilen mit reduzierter Schallübertragung an Rohdecken .

Technische Daten

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Material				
Materialart		Stahlblech verzinkt		
Korrosionsschutz		verzinkt		DIN EN 12944
Baustoffklasse				
Brandverhalten		A1		DIN EN 13501-1
Abmessungen				
Metalldicke	t	0,85	mm	
Breite	b	30,0	mm	
Schenkellänge	l	125	mm	
Öffnungsweite		60	mm	
Tragfähigkeit				
Tragfähigkeit		0,40	kN	DIN 18168
Lastklasse		40	kg	DIN 18168
Tragfähigkeit		983	N	DIN EN 13964

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Produktdatenblatt

Rigips U-Direktabhänger CD 125 gebogen, schallentkoppelt

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Sonstiges				
Ergänzender Hinweis		Der ideal belastete Bereich liegt zwischen 10 und 30 kg pro Abhänger. Hier bietet sich das System MD30DD mit 1x 20 mm Die Dicke oder MD30RB mit zwei Lagen Rigips Bauplatte an. Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN (40 kg).		

Hinweise

Lagerung		Trocken Belüftet		
Lagerfähigkeit		Unbegrenzt		
Lieferform		Gemäß Preisliste		
Abfallentsorgungsschlüssel		17 04 05		

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.