

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips\_Aussteifungsprofil\_UA\_50\_C3\_hoch\_bis\_C5\_hoch\_LE\_2504

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**Rigips Aussteifungsprofil UA 50 C3-hoch bis C5-hoch**
- (2) *Verwendungszweck(e)*  
**Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen  
U/40/50/40 (EN 14195) 50 mm**
- (3) *Hersteller*  
**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH  
Willstätterstraße 60  
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*  
**N/A**
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4**
- (6a) *Harmonisierte Norm*  
**EN 14195:2005/AC:2006**
- Notifizierte Stelle(n)*  
**Intern**
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*  
**N/A**
- Europäische Technische Bewertung*  
**N/A**
- Technische Bewertungsstelle*  
**N/A**
- Notifizierte Stelle(n)*  
**N/A**

(7) *Erklärte Leistung(en)*


| Wesentliche Merkmale                                                | Leistung                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Brandverhalten (R2F)</b><br>(für ungeschützte Einbausituationen) | <b>A1</b>                   |
| <b>Biegezugfestigkeit</b><br>angegeben als Streckgrenze             | <b>240 N/mm<sup>2</sup></b> |

(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*  
**N/A**


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 03. April 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

|                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CE                                                                                          |                       |
| SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH<br>Willstätterstraße 60<br>D-40549 Düsseldorf                      |                       |
| 14                                                                                          |                       |
| Rigips_Aussteifungsprofil_UA_50_C3_hoch_bis_C5_hoch_LE_2504                                 |                       |
| EN 14195:2005/AC:2006                                                                       |                       |
| Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen<br>U/40/50/40 (EN 14195) 50 mm |                       |
| Notifizierte Stelle(n): N/A                                                                 |                       |
| Brandverhalten (R2F)<br>(für ungeschützte Einbausituationen)                                | A1                    |
| Biegezugfestigkeit<br>angegeben als Streckgrenze                                            | 240 N/mm <sup>2</sup> |