

# Rigips Zargenschraube mit Unterlegscheibe und Mutter - C5-hoch



- ✓ Verwendung in Bereichen mit hoher Korrosionsbelastung
- ✓ Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer

**Produktbeschreibung:** Aus Edelstahl (A2). Korrosionskategorie C5-hoch nach DIN EN ISO 12944.

**Anwendungsbereich:** Für die Verbindung von UA-Profil und Anschlusswinkel, bzw. für die Verbindung von 2 UA-Profilen untereinander.



Anwendung  
Feuchtraum



Anwendung  
Außenbereich



Anwendung



Durchmesser  
8,0



Baustoffklasse

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

## Technische Daten

| Parameter                  | Zeichen | Wert                                      | Einheit | Nachweis       |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|----------------|
| Material                   |         |                                           |         |                |
| Materialart                |         | Edelstahl                                 |         |                |
| Korrosionsschutz           |         | C5-hoch                                   |         | DIN EN 12944   |
| Typ                        |         |                                           |         |                |
| Typ                        |         | Kein Typ aber gemäß einer Norm produziert |         | DIN 603        |
| Geometrie                  |         |                                           |         |                |
| Kopfform                   |         | Flachrundkopf mit Vierkantansatz          |         | DIN 603        |
| Gewindetyp                 |         | Metrisches Gewinde                        |         |                |
| Baustoffklasse             |         |                                           |         |                |
| Brandverhalten             |         | A1                                        |         | DIN EN 13501-1 |
| Abmessungen                |         |                                           |         |                |
| Gewindedurchmesser         | d       | 8,0                                       |         |                |
| Länge                      | l       | 20                                        |         |                |
| Hinweise                   |         |                                           |         |                |
| Lagerung                   |         | Trocken<br>Belüftet                       |         |                |
| Lagerfähigkeit             |         | Unbegrenzt                                |         |                |
| Lieferform                 |         | Gemäß<br>Lieferprogramm<br>Preisliste     |         |                |
| Abfallentsorgungsschlüssel |         | 17 04 05                                  |         |                |

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z.B. in der digitalen Rigips Systemsuche) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.