

Rigips® Die Weiße

Die Designplatte für strahlend weiße Wände
in Q 3 - Qualität

„Für den ersten Eindruck gibt's
keine zweite Chance.“

Gudrun und Johannes Berschneider, Architekten und
Innenarchitekten Berschneider + Berschneider aus Pilsach,
planen Objekte mit Rigips Die Weiße.



Rigips Die Weiße –
unsere Weißheit im
Trockenbau



Vorteile, die sich sehen lassen können

Schneller, glatter, weißer

Die Designplatte Die Weiße ist eine unserer vielen Multi-Komfort-Lösungen, deren Leistungswerte über den gesetzlichen Mindestwerten liegen und die auf höchstem Nutzerkomfort ausgerichtet sind. Mit dieser speziellen Gipsplatte entscheiden Sie sich für vielfältige Multi-Komfort-Vorteile: angefangen bei der zeitsparenden Verarbeitung über die besondere Sicherheit gegen Schimmel und Vergilben bis hin zur äußerst ästhetischen Raumwirkung.



Gestaltungsfreiheit

- ✓ Sehr heller Karton für hochwertige Oberflächen-Ästhetik in Q 3-Qualität
- ✓ Ideale Lösung für einen optimalen Raumeindruck
- ✓ Sehr gutes Fugen- und Oberflächenfinish



Sicherheit

- ✓ Hochwertiger Karton - hohe Resistenz gegen Schimmel und Vergilben
- ✓ Komplett Systemlösung aus einer Hand Vergilben



Zeit

- ✓ Zeitvorteil von bis zu 3,5 Stunden auf 100 m² - kein scharfes Abziehen der Kartonoberfläche notwendig
- ✓ Verarbeitung ohne Bewehrungsstreifen



Oft ist es der erste Eindruck, der Räume bereits in der Bauphase nachhaltig wirken und z. B. auch Interessenten die Entscheidung für eine Immobilie treffen lässt. Mit **Rigips Die Weiße** entsteht ein helles, warmes Raumgefühl, noch bevor der Maler da war.

Die Designplatte Die Weiße von Rigips ist zudem überall dort die optimale Lösung, wo glatte Oberflächen und endbehandelter Raumeindruck in Q 3-Qualität gefordert sind. So entstehen perfekte Oberflächen in Galerien, Museen, Lofts oder auch im Ladenbau. Die optimale Basis für alle nachfolgend geplanten Farbbeschichtungen, für lichtdurchflutete Räume und Lichtreflexionsflächen.

Durch die werksseitige Beschichtung ist die Oberfläche des verwendeten Kartons **porenfrei**. Somit ist kein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche mehr notwendig, um eine **makellose Oberflächen-Ästhetik in Q 3-Qualität** zu erreichen. Zudem genießen Sie durch den Wegfall des oben beschriebenen Arbeitsschritts einen **Zeitvorteil von bis zu 3,5 Stunden auf 100 m²**.

Auf Grund der Beschichtung des sehr hochwertigen und hochweißen Kartons erreichen wir zudem eine **hohe Resistenz gegen Schimmelbildung und Vergilben**. Schimmelsporen oder auch UV-Licht haben keinen direkten Zugriff mehr auf die Papierfasern. Ein Vorteil, der sich vor allem bei längeren Leerstandszeiten in kalten Jahreszeiten bemerkbar macht, da die weiße Oberflächenwirkung und damit der Mehrwert erhalten bleibt.

Last, but not least, haben Sie mit Rigips Die Weiße den **Rigips-Systemvorteil** auf Ihrer Seite: Die Komplettlösung mit Profilen, Schnellbauschrauben, VARIO Fugenspachtel und ProMix Finish bietet Ihnen perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten sowie logistische Vorteile durch effizientere Lagerhaltung und Baustellenanlieferung. Für den perfekten Raumeindruck ist Rigips Die Weiße der Trockenbau-Weiße letzter Schluss.

Produktbezeichnung	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Gewicht ca. in kg/m ²	Plattengewicht ca. in kg
Rigips Die Weiße RB 12,5	12,5	1.250*	2.000	9,6	24
Rigips Die Weiße RF 12,5	12,5	1.250*	2.000	10,2	25,5

* mit gefaster Querkante



Rigips Die Weiße – Systemvorteil

Produkt-spezifikation	VARIO Fugen-spachtel hoch kunststoff- vergütetes Material nach DIN EN 13963/ Typ 4B	ProMix Finish ist eine gebrauch- fertige, manuell verarbeitbare Fein- spachtelmasse nach DIN EN 13963/Typ 2A	Rigips Schnellbau- schrauben TN aus Stahl, Typ TMN nach EN 14566, spezialbehan- delt, schwarz phosphat- tiert, nach DIN 18182-2 mit Doppelganggewinde	RigiProfil MultiTec CW 50/75/100/125/150 UW 50/75/100/125/150
Anwendung	zur Verspachte- lung aller Gips- platten	optimales Fugen- und Oberflächenfi- nish (Q 2 bis Q 4)	für die Verschraubung der Platten Rigips Die Weiße 3,5 x 25/35/45 mm 3,8 x 55 mm	die optimale System- ergänzung für Wandkonstruktionen bietet erhöhten Schallschutz
Gebindegröße	5 kg-Beutel 25 kg-Sack	15-kg-Eimer 25-kg-Eimer	1.000/Karton 500/Karton*	Verschiedene Lieferformen als Klein bzw. Großbund sind verfügbar
Verbrauch	ca. 0,3 kg/m ²	Fläche: ca. 1,75 kg/m ² Fugenfinish: ca. 30 g/m ²	20 Stück/m ²	
Reichweite	ca. 16 m ² / Beutel ca. 80 m ² / Sack	15-kg-Eimer Fläche: ca. 8,6 m ² Fugenfinish: ca. 500 m ² 25-kg-Eimer Fläche: ca. 14,3 m ² Fugenfinish: ca. 833 m ²	50 m ²	
Verarbei- tungszeit	ca. 40 Minuten	Trocknungszeit abhängig von der Auftragsstärke und den Baustellenbedin- gungen		
Verarbeitungs- temperatur	nicht unter 5 °C	nicht unter 5 °C		
Lagerung	trocken	trocken und frostfrei, vor Hitze schützen	trocken	

*gilt für 3,8 x 55 mm

1. Auflage Januar 2017

Alle Angaben dieser Druckschrift richten sich an geschulte Fachkräfte und entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch keine Garantien dar. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen vorbehalten. Eventuell enthaltene Abbildungen ausführender Tätigkeiten sind keine Ausführungsanleitungen, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass die Angaben eine ggf. erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen können. Die fachgerechte Ausführung angrenzender Gewerke setzen wir voraus.

Versichern Sie sich im Internet unter www.rigips.de/infomaterial, ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) in der aktuellen Fassung zugrunde liegen. **Unsere AGB erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter www.rigips.de/AGB**

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen mit unseren Systemlösungen.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

© Saint-Gobain Rigips GmbH

rigips.de



Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
rigips.de/kontakt
Telefon: 0900-3776347*

*1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk
abhg. von Netzbetreiber und Tarif