







Geprüfte Aufbauempfehlung von Sopro Bauchemie

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse	Grundieren	Abdichten	Verkleben	Verfugen
W0-I gem. DIN 18534 gering 				
<p>In der Regel ist eine Abdichtung nicht erforderlich. Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.</p>				
W1-I gem. DIN 18534 mäßig 	Sopro Grundierung GD 749	Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525/527 Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 Sopro DichtSchlämme Flex RS 623 Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423 Sopro TurboDichtSchlämme TDS 823 Sopro AEB* Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 640* (Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- & DichtKleber FDK 415) Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570* (Grundierung: Sopro Epoxi-Grundierung EPG 1522)	Normalerhärtend Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro FKM® XL 444 Schnellerhärtend Sopro's No.1 Silver 403 Sopro's No.1 schnell Flexkleber 404 Sopro FKM® Silver 600 Reaktionsharzkleber Sopro DünnBettEpoxi DBE 500	Zement Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro Saphir® 5 PerlFuge (Steingut) Sopro TitecFuge® plus TF+ (Steinzeug, Feinsteinzeug) Reaktionsharz Sopro DFX DesignFugenEpoxi
W2-I gem. DIN 18534 hoch 	Sopro Grundierung GD 749	Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525/527 Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 Sopro DichtSchlämme Flex RS 623 Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423 Sopro TurboDichtSchlämme TDS 823 Sopro AEB* Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 640* (Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- & DichtKleber FDK 415) Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570* (Grundierung: Sopro Epoxi-Grundierung EPG 1522)	Normalerhärtend Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro FKM® XL 444 Schnellerhärtend Sopro's No.1 Silver 403 Sopro's No.1 schnell Flexkleber 404 Sopro FKM® Silver 600 Reaktionsharzkleber Sopro DünnBettEpoxi DBE 500	Zement Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro Saphir® 5 PerlFuge (Steingut) Sopro TitecFuge® plus TF+ (Steinzeug, Feinsteinzeug) Reaktionsharz Sopro DFX DesignFugenEpoxi
W3-I gem. DIN 18534 sehr hoch mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren 	Sopro Grundierung GD 749	Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 Sopro DichtSchlämme Flex RS 623 Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423 Sopro TurboDichtSchlämme TDS 823 Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570* (Grundierung: Sopro Epoxi-Grundierung EPG 1522)	Normalerhärtend Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro FKM® XL 444 Schnellerhärtend Sopro's No.1 Silver 403 Sopro's No.1 schnell Flexkleber 404 Sopro FKM® Silver 600 Reaktionsharzkleber Sopro DünnBettEpoxi DBE 500	Zement Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro Saphir® 5 PerlFuge (Steingut) Sopro TitecFuge® plus TF+ (Steinzeug, Feinsteinzeug) Reaktionsharz Sopro DFX DesignFugenEpoxi

*Mit zusätzlich chemischer Einwirkung.

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.sopro.de und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen. Grundsätzlich gelten die anerkannten Regeln der Technik.