



Rigips® Die Weiße

Die Designplatte für strahlend weiße Wände
in Q 3 - Qualität

**Rigips® Die Weiße –
unsere Weißheit im
Trockenbau**



Perfekte Oberflächen mit Rigips® Die Weiße

Der erste Eindruck entscheidet – oft schon in der Bauphase. Er prägt die Wirkung von Räumen und beeinflusst maßgeblich die Entscheidung für eine Immobilie. Mit **Rigips Die Weiße** entsteht von Anfang an ein helles, warmes Raumgefühl – noch vor den abschließenden Malerarbeiten.

Die Designplatte Die Weiße von RIGIPS ist zudem überall dort die optimale Lösung, wo glatte Oberflächen und endbehandelter Raumeindruck in Q 3-Qualität gefordert wird. So entstehen perfekte Oberflächen in Galerien, Museen, Lofts oder auch im Ladenbau. Die optimale Basis für alle nachfolgend geplanten Farbbeschichtungen, für lichtdurchflutete Räume und Lichtreflexionsflächen.

Durch die werksseitige Beschichtung ist die Oberfläche des verwendeten Kartons **porenfrei**. Somit ist kein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche mehr notwendig, um eine **makellose Oberflächen-Ästhetik in Q 3-Qualität** zu erreichen. Zudem genießen Sie durch den Wegfall des oben beschriebenen Arbeitsschritts einen **Zeitvorteil von bis zu 3,5 Stunden auf 100 m²**.

Auf Grund der Beschichtung des sehr hochwertigen und hochweißen Kartons erreichen wir zudem eine **hohe Resistenz gegen Schimmelbildung und Vergilben**. Schimmelsporen oder auch UV-Licht haben keinen direkten Zugriff mehr auf die Papierfasern. Ein Vorteil, der sich vor allem bei längeren Leerstandszeiten in kalten Jahreszeiten bemerkbar macht, da die weiße Oberflächenwirkung und damit der Mehrwert erhalten bleibt.

Nutzen Sie darüber hinaus den Rigips Systemvorteil. Die Komplettlösung mit Profilen, Schnellbauschrauben, VARIO Fugenspachtel und ProMix Finish bietet Ihnen perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten sowie logistische Vorteile durch effizientere Lagerhaltung und Baustellenanlieferung. Für den perfekten Raumeindruck ist Rigips Die Weiße der Trockenbau-Weißheit letzter Schluss.

| Produktbezeichnung | Dicke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Gewicht ca. in kg/m ² | Plattengewicht ca. in kg |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| Rigips Die Weiße RB 12,5 | 12,5 | 1.250* | 2.000 | 8,9 | 22 |

* mit gefaster Querkante





Vorteile, die sich sehen lassen können

Schneller, glatter, weißer

Die Designplatte Die Weiße ist eine unserer vielen Multi-Komfort-Lösungen, deren Leistungswerte über den gesetzlichen Mindestwerten liegen und die auf höchsten Nutzerkomfort ausgerichtet sind. Mit dieser speziellen Gipsplatte entscheiden Sie sich für vielfältige Multi-Komfort-Vorteile: angefangen bei der zeitsparenden Verarbeitung über die besondere Sicherheit gegen Schimmel und Vergilben bis hin zur äußerst ästhetischen Raumwirkung.

Vorteile

Optimaler Raumeindruck

- Hochwertiger, weißer Karton
- Im System mit VARIO Fugenspachtel und ProMix Finish

Sicherheit

- Resistenz gegen Schimmel und Vergilben
- Wirtschaftliche Verarbeitung
- Ideal zur effizienten Erstellung von Q3-Oberflächen



Anwendung
Innenraum



Weißer
Oberfläche







Glatter
Oberfläche



Schimmel-
Resistent

Rigips Die Weiße – Systemvorteil

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Produktspezifikation | VARIO Fugenspachtel hoch kunststoffvergütetes Material nach DIN EN 13963/Typ 4B | ProMix Finish ist eine gebrauchsfertige, manuell verarbeitbare Feinspachtelmasse nach DIN EN 13963/Typ 2A | Rigips Schnellbauschrauben TN aus Stahl, Typ TMN nach EN 14566, spezialbehandelt, schwarz phosphatiert, nach DIN 18182-2 mit Doppelganggewinde | RigiProfil MultiTec CW 50/75/100/125/150 UW 50/75/100/125/150 |
| Anwendung | zur Verspachtelung aller Gipsplatten | optimales Fugen- und Oberflächenfinish (Q 2 bis Q 4) | für die Verschraubung der Platten Rigips Die Weiße 3,5 x 25/35/45 mm 3,8 x 55 mm | die optimale Systemergänzung für Wandkonstruktionen bietet erhöhten Schallschutz |
| Gebindegröße | 5 kg Beutel 25 kg Sack | 18 kg Eimer | 25er: 100/500/1.000/Karton 35er: 150/500/1.000/Karton 45er: 1.000/Karton 55er: 500/Karton | Verschiedene Lieferformen als Klein- bzw. Großbund sind verfügbar |
| Verbrauch | ca. 0,3 kg/m ² | Fläche: ca. 1,7 kg m ² /mm Fugenfinish: ca. 30 g/m ² | 20 Stück/m ² | |
| Reichweite | ca. 16 m ² /Beutel ca. 80 m ² /Sack | 18 kg Eimer Fläche: ca. 10,6 m ² | abhängig von Stückzahl/Karton | |
| Verarbeitungszeit | ca. 40 Minuten | Trocknungszeit abhängig von der Auftragsstärke und den Baustellenbedingungen | | |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 5 °C | nicht unter 5 °C | | |
| Lagerung | trocken | trocken und frostfrei, vor Hitze schützen | trocken | |

RIGIPS. Du hast für alles die Lösung.

rigips.de



SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

Willstätterstr. 60, 40549 Düsseldorf
rigips.de/Kontakt

Premium-Fachberatung für
Planer/Architekten, Fachhändler &
Fachhandwerker

Telefon: 0209 3603 541*

Fachberatung Trockenbau für
private Endkunden
Telefon: 0900 3776347**

© SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

1. Auflage, April 2026

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.rigips.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Rigips Vertriebsbüros zur Verfügung.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH, **Kundenservicezentrum**

Feldhauser Straße 261, D-45896 Gelsenkirchen, Telefon +49 (0) 209 36 03 777

(Keine technische Beratung unter dieser Nummer. Fachberatung siehe links.)

Climafit®, Die Dicke von Rigips®, RiDuce®, Ridurit®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, Riflex®, Rigidur®, RigiMove®, RigiProfil®, Rigips®, RigipsProfi®, RigiRaum®, RigiSystem®, Rigitone®, Rikombi®, Rimat®, RiStuck® und VARIO® sind eingetragene Warenzeichen der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH. Activ'Air®, AquaBead®, Glasroc®, Gyptone®, Habito® und Levelline® sind eingetragene Warenzeichen der Compagnie de Saint-Gobain.

* Normale Telefongebühren für unsere RIGIPS und ISOVER Partner

** 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif