

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigidur_Ausgleichsschüttung_LE_2504

- (1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Rigidur_Ausgleichsschüttung_LE_2504
- (2) Verwendungszweck(e)
An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen
LD350-PS(1-5)-CR(1,4) (EN 14063-1)
- (3) Hersteller
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf
- (4) Bevollmächtigter
N/A
- (5) System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3
- (6a) Harmonisierte Norm
EN 14063-1:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n)
Kiwa GmbH Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg (0770)
- (6b) Europäisches Bewertungsdokument
N/A

Europäische Technische Bewertung
N/A

Technische Bewertungsstelle
N/A

Notifizierte Stelle(n)
N/A

(7) Erklärte Leistung(en)

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|--|--|
| Brandverhalten | A1 |
| Korngröße | 1-5 mm |
| Schüttdichte | 350 (+/- 67,5) kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusion | NPD |
| Korneigenfestigkeit | 1,4 N/mm² |
| Wärmedurchlasswiderstand angegeben als Wärmeleitfähigkeit | 0,1 W/(m·K) |
| Wasserdurchlässigkeit angegeben als Wassersteighöhe | > 260 mm |
| Dauerhaftigkeit im Hinblick auf Alterung/Qualitätsminderung | |
| - Brandverhalten | Wird im Laufe der Zeit nicht verändert |
| - Wärmedurchlasswiderstand | |
| - Druckfestigkeit | |
| Freisetzung gefährlicher Substanzen im Gebäudeinneren | NPD |

(8) Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation

N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.



Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 05. November 2025

A blue ink signature of the name "Cordula Gudduschat".

Cordula Gudduschat, Managing Director



A blue ink signature of the name "Benjamin Kaplan".

Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany



Die obenstehende Leistungserklärung ist gültig für folgende Produkte:

Rigidur Ausgleichsschüttung

Vorlage für das CE-Kennzeichen, das auf dem Produkt angebracht wird:

| | |
|--|---|
| CE | |
| SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf | |
| 24 | |
| Rigidur_Ausgleichsschüttung_LE_2504 | |
| EN 14063-1:2004/AC:2006 | |
| An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen LD350-PS(1-5)-CR(1,4) (EN 14063-1) | |
| 0770 | |
| Brandverhalten | A1 |
| Korngröße | 1-5 mm |
| Schüttdichte | 350 (+/- 67,5) kg/m ³ |
| Korneigefestigkeit | 1,4 N/mm ² |
| Wärmedurchlasswiderstand angegeben als Wärmeleitfähigkeit | 0,1 W/(m·K) |
| Wasserdurchlässigkeit angegeben als Wassersteighöhe | > 260 mm |
| Dauerhaftigkeit im Hinblick auf Alterung/Qualitätsminderung | |
| - Brandverhalten | Wird im Laufe der Zeit nicht verändert |
| - Wärmedurchlasswiderstand | |
| - Druckfestigkeit | |