

Produktdatenblatt

Rigips Glasroc X Anschlussdichtung



- ✓ sehr gute Abdichtungswirkung
- ✓ gleicht Unebenheiten durch 4 mm Dicke aus
- ✓ UV-beständig

Produktbeschreibung: Einseitig selbstklebende Anschlussdichtung.

Anwendungsbereich: Für den Anchluss von Außenwandkonstruktionen mit Metallständerwerk an angrenzende Massivbauteile aus Beton oder Mauerwerk.

Technische Daten

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Material				
Materialart		High-Performance Schaum		
Farbe				
Farbe		anthrazit		
Eigenschaften				
Verarbeitungstemperatur von		-10	°C	
Hinweise				
Lagerung		Trocken Frostfrei Belüftet Flach und eben Schattig		

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z.B. in der digitalen Rigips Systemsuche) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.