Abdichtung und Fliesenverlegung auf Wänden mit Rigips® Glasroc® X im Innenbereich

Geprüfte Aufbauempfehlung von Sopro Bauchemie GmbH

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse	Grundieren	Abdichten	Verkleben	Verfugen
W0-I gem. DIN 18534 **gering** 	Bei ausreichend wasserabweisenden Oberbelägen (z.B. Fliesen) ist eine Abdichtung in der Regel nicht erforderlich. Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.			
W1-I gem. DIN 18534 **mäßig** 	Sopro Grundierung GD 749	Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525/527 Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 Sopro DichtSchlämme Flex RS 623 Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423 Sopro TurboDichtSchlämme TDS 823 Sopro ZR 618 Turbo MAX Sopro AEB®Abdichtungs- und EntkopplungsBahn 640 (Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- & DichtKleber FDK 415) Sopro AEB®NEO Abdichtungs- und EntkopplungsBahn (Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- & DichtKleber FDK 415)	**Normalerhärtend** Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro FKM® XL 444 **Schnell erhärtend** Sopro's No.1 Silver 403 Sopro's No.1 schnell Flexkleber 404 Sopro FKM® Silver 600 **Reaktionsharzkleber** Sopro DünnBettEpoxi DBE 500	**Zement** Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro Saphir® 5 PerlFuge (Steingut) Sopro TitecFuge® plus TF+ (Steinzeug, Feinsteinzeug) **Reaktionsharz** Sopro DFX DesignFugenEpoxi **Sopro SanitärSilikon** In gewerblichen Lebensmittelberechen: SoproDur® FugenDicht hochfest HF-D 817
	Sopro Epoxi-Grundierung EPG 1522	Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570		
W2-I gem. DIN 18534 **hoch** 	Sopro Grundierung GD 749	Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525/527 * Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 * Sopro DichtSchlämme Flex RS 623* Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423* Sopro TurboDichtSchlämme TDS 823* Sopro ZR 618 Turbo MAX* Sopro AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn 640 (Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- & DichtKleber FDK 415) Sopro AEB® NEO Abdichtungs- und EntkopplungsBahn (Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- & DichtKleber FDK 415)	**Normalerhärtend** Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro FKM® XL 444 **Schnell erhärtend** Sopro's No.1 Silver 403 Sopro's No.1 schnell Flexkleber 404 Sopro FKM® Silver 600 **Reaktionsharzkleber** Sopro DünnBettEpoxi DBE 500	**Zement** Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro Saphir® 5 PerlFuge (Steingut) Sopro TitecFuge® plus TF+ (Steinzeug, Feinsteinzeug) **Reaktionsharz** Sopro DFX DesignFugenEpoxi **Sopro SanitärSilikon** In gewerblichen Lebensmittelberechen: SoproDur® FugenDicht hochfest HF-D 817
	Sopro Epoxi-Grundierung EPG 1522	Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570		
W3-I gem. DIN 18534 **sehr hoch** mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren 	Sopro Grundierung GD 749	Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 * Sopro DichtSchlämme Flex RS 623* Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423* Sopro TurboDichtSchlämme TDS 823* Sopro ZR 618 Turbo MAX* Sopro AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn 640 (Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- & DichtKleber FDK 415) Sopro AEB® NEO Abdichtungs- und EntkopplungsBahn (Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- & DichtKleber FDK 415)	**Normalerhärtend** Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro FKM® XL 444 **Schnell erhärtend** Sopro's No.1 Silver 403 Sopro's No.1 schnell Flexkleber 404 Sopro FKM® Silver 600 **Reaktionsharzkleber** Sopro DünnBettEpoxi DBE 500	**Zement** Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro Saphir® 5 PerlFuge (Steingut) Sopro TitecFuge® plus TF+ (Steinzeug, Feinsteinzeug) **Reaktionsharz** Sopro DFX DesignFugenEpoxi **Sopro SanitärSilikon** In gewerblichen Lebensmittelberechen: SoproDur® FugenDicht hochfest HF-D 817
	Sopro Epoxi-Grundierung EPG 1522	Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570		

* Ohne chemische Beanspruchung

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.sopro.com und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann es in der W3-I mit zusätzlicher chemischer Einwirkung zu Abweichungen im Aufbau kommen. Grundsätzlich gelten die anerkannten Regeln der Technik.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH • Willstätterstr. 60 • D-40549 Düsseldorf • Tel. +49 900-3776347[1)] • www.rigips.de/kontakt
Sopro Bauchemie GmbH • Postfach 42 01 52 • D-65202 Wiesbaden • Tel. +49 611 1707-111 • anwendungstechnik@sopro.com

[1)] 1,49 € / Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif

Abdichtung und Fliesenverlegung auf Wänden mit Rigips® Glasroc® X im Innenbereich

Geprüfte Aufbauempfehlung von Sika Deutschland GmbH

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse	Grundieren	Abdichten	Verkleben	Verfugen
W0-I gem. DIN 18534 **gering** 	Bei ausreichend wasserabweisenden Oberbelägen (z.B. Fliesen) ist eine Abdichtung in der Regel nicht erforderlich. Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.			
W1-I gem. DIN 18534 **mäßig** 	SCHÖNOX KH-Fix	SCHÖNOX HA Pro SCHÖNOX 1K DS Premium SCHÖNOX I-Fix[4)]/ SCHÖNOX AB[4)]	SCHÖNOX Q6[1)], Q8[1)], Q12[2)]	SCHÖNOX SF Design[5)]
W2-I gem. DIN 18534 **hoch** 	SCHÖNOX KH-Fix	SCHÖNOX HA-Pro SCHÖNOX 1K DS Premium SCHÖNOX I-Fix[4)]/ SCHÖNOX AB[4)]	SCHÖNOX Q6[1)], Q8[1)], Q12[2)]	SCHÖNOX SF Design[5)] SCHÖNOX CF Design[6)]
W3-I gem. DIN 18534 **sehr hoch** mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren 	SCHÖNOX KH-Fix	SCHÖNOX 1 K DS Premium SCHÖNOX I-Fix[4)]/ SCHÖNOX AB[4)]	SCHÖNOX Q6[1)], Q8[1)], Q12[2)], KR[3)]	SCHÖNOX SF Design[5)] SCHÖNOX CF Design[6)]

*Mit zusätzlich chemischer Einwirkung.

[1)] Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 TE S 1
[2)] Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 TE S 2
[3)] Fliesenkleber nach DIN EN 12004 R2-T
[4)] Geprüfter Rollklebstoff für die AIV-B, SCHÖNOX AB
[5)] Zementärer Fugmörtel nach DIN EN 13888 CG 2 WA
[6)] Epoxidharz Fugmörtel nach DIN EN 13888 RG

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.schonox.com/de und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten* kann es in der W3-I mit zusätzlicher chemischer Einwirkung zu Abweichungen im Aufbau kommen. Grundsätzlich gelten die anerkannten Regeln der Technik.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH • Willstätterstr. 60 • D-40549 Düsseldorf • Tel. +49 900-3776347[1)] • www.rigips.de/kontakt • **Sika Deutschland GmbH** • Alfred-Nobel-Str. 6 • D-48720 Rosendahl • info@schoenox.de • Tel. 02547-910-328

[1)] 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif

Abdichtung und Fliesenverlegung auf Wänden mit Rigips® Glasroc® X im Innenbereich

Geprüfte Aufbauempfehlung von SAINT-GOBAIN WEBER GmbH

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse	Grundieren	Abdichten	Verkleben	Verfugen
W0-I gem. DIN 18534 **gering** 	Bei ausreichend wasserabweisenden Oberbelägen (z.B. Fliesen) ist eine Abdichtung in der Regel nicht erforderlich. Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.			
W1-I gem. DIN 18534 **mäßig** 	weber.prim 801	weber.tec 822	weber.xerm 852 weber.xerm 861	weber.fug 875
W2-I gem. DIN 18534 **hoch** 	weber.prim 801	weber.tec 824 weber.xerm 844	weber.xerm 844 weber.xerm 852 weber.xerm 861	weber.fug 875
W3-I gem. DIN 18534 **sehr hoch** mit Brauch-wasser aus intensiven Reinigungs-verfahren 	weber.prim 801 weber.prim 807*	weber.tec 824 weber.tec 827S* weber.xerm 844	weber.xerm 844 weber.epox design* weber.xerm 852 weber.xerm 861	weber.fug 873 weber.fug 875 weber.epox design*

*Mit zusätzlich chemischer Einwirkung.

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.de.weber und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen. Grundsätzlich gelten die anerkannten Regeln der Technik.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH • Willstätterstr. 60 • D-40549 Düsseldorf • Tel. +49 900-3776347[1)] • www.rigips.de/kontakt • **SAINT-GOBAIN WEBER GmbH** • Willstätterstr. 60 • D-40549 Düsseldorf • Tel. +49 2363 399-332 • info@sg-weber.de

[1)] 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif

Abdichtung und Fliesenverlegung auf Wänden mit Rigips® Glasroc® X im Innenbereich

Geprüfte Aufbauempfehlung von ARDEX GmbH

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse	Grundieren	Abdichten	Verkleben	Verfugen
W0-I gem. DIN 18534 **gering** 	IBei ausreichend wasserabweisenden Oberbelägen (z.B. Fliesen) ist eine Abdichtung in der Regel nicht erforderlich. Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.			
W1-I gem. DIN 18534 **mäßig** 	**Saugende Untergründe:** ARDEX P51 Ready **Nichtsaugenden Untergründe:** ARDEX P4 Ready	**Dispersionsabdichtung:** ARDEX S1-K / S1-KC **Zementäre Dichtschlämme:** ARDEX S7 plus, einkomponentig, normalerhärtend ARDEX 8 + 9, zweikomponentig, schnellerhärtend **Bahnenabdichtung:** ARDEX SK100W in Verbindung ARDEX S7 plus oder ARDEX 7 + 8 als Dichtkleber **Dichtset:** ARDEX Tricom Dichtset	**Normalerhärtend:** ARDEX X6 ARDEX X7G plus ARDEX X77 ARDEX X78 **Schnellerhärtend:** ARDEX X7G S ARDEX X77S ARDEX X78S ARDEX X90	**Normalerhärtend:** ARDEX G4 Basic 1-6 ARDEX G5 Basic 2-15 ARDEX G6 Flex 1-6 ARDEX G7 Flex 1-6 **Schnellerhärtend:** ARDEX G9S Flex 2-15 ARDEX G10 **Reaktionsharzfuge:** ARDEX WA ARDEX RG 12
W2-I gem. DIN 18534 **hoch** 	**Saugende Untergründe:** ARDEX P51 Ready **Nichtsaugenden Untergründe:** ARDEX P4 Ready **Reaktionsharz Grundierung:** ARDEX EP 2001 ARDEX EP 500 für ARDEX S2K-PU	**Zementäre Dichtschlämme:** ARDEX S7 plus, einkomponentig, normalerhärtend ARDEX 8 + 9, zweikomponentig, schnellerhärtend **Bahnenabdichtung:** ARDEX SK100W in Verbindung ARDEX S7 plus oder ARDEX 7 + 8 als Dichtkleber **Reaktionsharzabdichtung:** ARDEX S2K-PU **Dichtset:** ARDEX Tricom Dichtset	**Normalerhärtend:** ARDEX X7G plus ARDEX X77 ARDEX X78 **Schnellerhärtend:** ARDEX X77S ARDEX X78S ARDEX X90 **Reaktionsharzkleber:** ARDEX WA Epoxikleber	**Normalerhärtend:** ARDEX G4 Basic 1-6 ARDEX G5 Basic 2-15 ARDEX G6 Flex 1-6 ARDEX G7 Flex 1-6 **Schnellerhärtend:** ARDEX G9S Flex 2-15 ARDEX G10 **Reaktionsharzfuge:** ARDEX WA ARDEX RG 12
W3-I gem. DIN 18534 **sehr hoch** mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren 	**Saugende Untergründe:** ARDEX P51 Ready **Nichtsaugenden Untergründe:** ARDEX P4 Ready **Reaktionsharz Grundierung:** ARDEX EP 2001* ARDEX EP 500 für ARDEX S2K-PU*	**Zementäre Dichtschlämme:** ARDEX S7 plus, einkomponentig, normalerhärtend ARDEX 8 + 9, zweikomponentig, schnellerhärtend **Bahnenabdichtung:** ARDEX SK100W in Verbindung ARDEX S7 plus oder ARDEX 7 + 8 als Dichtkleber **Reaktionsharzabdichtung:** ARDEX S2K-PU* **Dichtset:** ARDEX Tricom Dichtset	**Normalerhärtend:** ARDEX X7G plus ARDEX X77 ARDEX X78 **Schnellerhärtend:** ARDEX X77S ARDEX X78S ARDEX X90 **Reaktionsharzkleber:** ARDEX WA Epoxikleber*	**Normalerhärtend:** ARDEX G4 Basic 1-6 ARDEX G5 Basic 2-15 ARDEX G6 Flex 1-6 ARDEX G7 Flex 1-6 **Schnellerhärtend:** ARDEX G9S Flex 2-15 ARDEX G10 **Reaktionsharzfuge:** ARDEX WA* ARDEX RG 12*

*Mit zusätzlich chemischer Einwirkung.

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.ardex.de und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen. Grundsätzlich gelten die anerkannten Regeln der Technik.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH • Willstätterstr. 60 • D-40549 Düsseldorf • Tel. +49 900-3776347[1)] • www.rigips.de/kontakt • **ARDEX GmbH** • Friedrich-Ebert-Straße 45 • D-58453 Witten • Tel. +49 2302 664-0 • www.ardex.de

[1)] 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif

Abdichtung und Fliesenverlegung auf Wänden mit Rigips® Glasroc® X im Innenbereich

Geprüfte Aufbauempfehlung von PCI Augsburg GmbH

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse	Grundieren	Abdichten	Verkleben	Verfugen
W0-I gem. DIN 18534 **gering** 	Bei ausreichend wasserabweisenden Oberbelägen (z.B. Fliesen) ist eine Abdichtung in der Regel nicht erforderlich. Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.			
W1-I gem. DIN 18534 **mäßig** 	Haft- und Schutzgrundierung PCI Gisogrund® 404 (1:1 mit Wasser verdünnt) PCI Gisogrund® (unverdünnt)	**Bei Fliesen und Naturstein** AIV-F PCI Lastogum® AIV-F PCI Seccoral® 2K Rapid AIV-F PCI Seccoral® 1K AIV-B PCI Pecilastic® W	**Bei Fliesen** PCI Flexmörtel® S1 PCI Nanolight® **Bei Naturstein** PCI Carraflex®	**Bei Fliesen und Naturstein** PCI Nanofug® Premium
W2-I gem. DIN 18534 **hoch** 	Haft- und Schutzgrundierung PCI Gisogrund® 404 (1:1 mit Wasser verdünnt) PCI Gisogrund® (unverdünnt)	**Bei Fliesen und Naturstein** AIV-F PCI Lastogum® AIV-F PCI Seccoral® 2K Rapid AIV-F PCI Seccoral® 1K AIV-B PCI Pecilastic® W	**Bei Fliesen** PCI Flexmörtel® S1 PCI Nanolight® **Bei Naturstein** PCI Carraflex®	**Bei Fliesen und Naturstein** PCI Nanofug® Premium
W3-I gem. DIN 18534 **sehr hoch** mit Brauch-wasser aus intensiven Reinigungs-verfahren 	Haft- und Schutzgrundierung PCI Gisogrund® 404 (1:1 mit Wasser verdünnt) PCI Gisogrund® (unverdünnt) PCI Epoxigrund 390	**Bei Fliesen und Naturstein** AIV-F PCI Seccoral® 2K Rapid AIV-B PCI Pecilastic® W AIV-F PCI Seccoral 1K AIV-F PCI Apoflex	**Bei Fliesen** PCI FT® Extra PCI Nanolight® **Bei Naturstein** PCI Carraflex®	**Bei Fliesen und Naturstein** PCI Nanofug® Premium **Bei Fliesen** PCI Durapox® Premium

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.pci-augsburg.eu/de und www.rigips.de.
Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH • Willstätterstr. 60 • D-40549 Düsseldorf • Tel. +49 900-3776347[1)] • www.rigips.de/kontakt • **PCI Augsburg GmbH** • Piccardstrasse 11 • D-86159 Augsburg • Tel. +49 (821) 59 01-0

[1)] 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif

Abdichtung und Fliesenverlegung auf Wänden mit Rigips® Glasroc® X im Innenbereich

Geprüfte Aufbauempfehlung von codex GmbH & Co. KG

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse	Grundieren	Abdichten	Verkleben	Verfugen
W0-I gem. DIN 18534 **gering** 	Bei ausreichend wasserabweisenden Oberbelägen (z.B. Fliesen) ist eine Abdichtung in der Regel nicht erforderlich. Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.			
W1-I gem. DIN 18534 **mäßig** 	CODEX FG 300	CODEX AX 40	CODEX POWER CX 3	CODEX BRILLANT CRISTAL / CODEX ELITERE
W2-I gem. DIN 18534 **hoch** 	CODEX FG 300	CODEX AX 230	CODEX POWER CX 3	CODEX BRILLANT CRISTAL / CODEX ELITERE
W3-I gem. DIN 18534 **sehr hoch** mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren 	CODEX FG 300	CODEX AX 230	CODEX POWER CX 3	CODEX RESIST

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.codex-x.com und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen. Grundsätzlich gelten die anerkannten Regeln der Technik.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH • Willstätterstr. 60 • D-40549 Düsseldorf • Tel. +49 900-3776347[1)] • www.rigips.de/kontakt • **codex GmbH & Co. KG** • Heuweg 5/1 • D-89079 Ulm • Tel. +49 731 927093-0 • info@codex-x.com

[1)] 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif