Abdichtung und Fliesenverlegung auf Wänden mit Rigips® Glasroc® X im Innenbereich

Geprüfte Aufbauempfehlung von codex GmbH & Co. KG

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse	Grundieren	Abdichten	Verkleben	Verfugen
W0-I gem. DIN 18534 **gering** 	Bei ausreichend wasserabweisenden Oberbelägen (z.B. Fliesen) ist eine Abdichtung in der Regel nicht erforderlich. Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.			
W1-I gem. DIN 18534 **mäßig** 	CODEX FG 300	CODEX AX 40	CODEX POWER CX 3	CODEX BRILLANT CRISTAL / CODEX ELITERE
W2-I gem. DIN 18534 **hoch** 	CODEX FG 300	CODEX AX 230	CODEX POWER CX 3	CODEX BRILLANT CRISTAL / CODEX ELITERE
W3-I gem. DIN 18534 **sehr hoch** mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren 	CODEX FG 300	CODEX AX 230	CODEX POWER CX 3	CODEX RESIST

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.codex-x.com und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen. Grundsätzlich gelten die anerkannten Regeln der Technik.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH • Willstätterstr. 60 • D-40549 Düsseldorf • Tel. +49 900-3776347[1)] • www.rigips.de/kontakt • **codex GmbH & Co. KG** • Heuweg 5/1 • D-89079 Ulm • Tel. +49 731 927093-0 • info@codex-x.com

[1)] 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif