Für jede Anwendung die passende Lösung von RIGIPS®

Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534 mit Anwendungsbeispielen und passenden Rigips Produkten im Wand- und Deckenbereich				
Rigips Produkte	**W0-I** gering	**W1-I** mäßig	**W2-I** hoch	**W3-I** sehr hoch
	 **Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen**	 **Wandflächen über Badewannen und von Duschen in Bädern**	 **Wandflächen von Duschen in Sportstätten/Gewerbestätten**	 **Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken; Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sportstätten und Gewerbestätten; Flächen in Gewerbe-stätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.) mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren**
Rigips® Glasroc® X 	Rigips Glasroc X ist nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W0-I geeignet und zulässig. Sie bietet das Plus an Sicherheit.	Rigips Glasroc X ist nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W1-I geeignet und zulässig. Für optimalen Feuchteschutz ohne Kompromisse.	Rigips Glasroc X ist nach DIN 18534-1 für den Einbau in W2-I geeignet und zulässig. Mit dem VHT-Zertifikat Nr. Z-655-21 ist auch der herstellerseitige Eignungsnachweis erbracht.	Ergänzend zu den Angaben in DIN 18534-1 wurde für Rigips Glasroc X auch der Eignungsnachweis für die Anwendung in W3-I erbracht.
	●	● ●	● ●	● ●
Rigips® Bauplatte imprägniert (RBI) 	Die imprägnierte Bauplatte ist nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W0-I geeignet und zulässig. Sie bietet ausreichenden Schutz zu geringen Kosten.	Die imprägnierte Bauplatte ist nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W1-I geeignet und zulässig.	Gipsplatten sind nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W2-I nicht geeignet und zulässig.	Gipsplatten sind nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W3-I nicht geeignet und zulässig.
	● ●	●	–	–
Metall-Unterkonstruktion 	Standard Z100 / C1[1)]	Standard Z100 / C1[2)]	C3	C5

Kurzübersicht:
- ● ● : Empfohlen
- ● : Geeignet
- – : Nicht geeignet

[1)] Die Standardverzinkung Z100 entspricht mindestens der Schutzklasse C1 (DIN 18219:2024-09, Tabelle A.1)
[2)] Sofern keine korrosive Verunreinigung vorliegt

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH • Willstätterstr. 60 • D-40549 Düsseldorf • www.rigips.de • www.rigips.de/kontakt • Fachberatung Trockenbau Tel. 0900 3776347 [1)]

[1)] 1,49 € / Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif