







Geprüfte Aufbauempfehlung von PCI Augsburg GmbH

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse	Grundieren	Abdichten	Verkleben	Verfugen
W0-I gem. DIN 18534 gering 	In der Regel ist eine Abdichtung nicht erforderlich. Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.			
W1-I gem. DIN 18534 mäßig 	Haft- und Schutzgrundierung PCI Gisogrund® 404 (1:1 mit Wasser verdünnt) PCI Gisogrund® (unverdünnt)	Bei Fliesen und Naturstein AIV-F PCI Lastogum® AIV-F PCI Seccoral® 2K Rapid AIV-F PCI Seccoral® 1K AIV-B PCI Pecilastic® W	Bei Fliesen PCI Flexmörtel® S1 PCI Nanolight® Bei Naturstein PCI Carraflex®	Bei Fliesen und Naturstein PCI Nanofug® Premium
W2-I gem. DIN 18534 hoch 	Haft- und Schutzgrundierung PCI Gisogrund® 404 (1:1 mit Wasser verdünnt) PCI Gisogrund® (unverdünnt)	Bei Fliesen und Naturstein AIV-F PCI Lastogum® AIV-F PCI Seccoral® 2K Rapid AIV-F PCI Seccoral® 1K AIV-B PCI Pecilastic® W	Bei Fliesen PCI Flexmörtel® S1 PCI Nanolight® Bei Naturstein PCI Carraflex®	Bei Fliesen und Naturstein PCI Nanofug® Premium
W3-I gem. DIN 18534 sehr hoch mit Brauch- wasser aus intensiven Reinigungs- verfahren 	Haft- und Schutzgrundierung PCI Gisogrund® 404 (1:1 mit Wasser verdünnt) PCI Gisogrund® (unverdünnt) PCI Epoxigrund 390	Bei Fliesen und Naturstein AIV-F PCI Seccoral® 2K Rapid AIV-B PCI Pecilastic® W AIV-F PCI Seccoral 1K AIV-F PCI Apoflex	Bei Fliesen PCI FT® Extra PCI Nanolight® Bei Naturstein PCI Carraflex®	Bei Fliesen und Naturstein PCI Nanofug® Premium Bei Fliesen PCI Durapox® Premium

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.pci-augsburg.eu/de und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.