Produktbezeichnung	Abbildung	Anwendung	Maße Ø (mm)	Maße Länge (mm)	Lieferform Stück pro Paket	Eigenschaften	TYP DIN EN 14566	QR-Code
Rigips® Schnellbauschraube TN		Befestigung von **Standard-Gipsplatten** auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.	3,5	25	1.000/500/200	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	TMN	
			3,5	35	1.000/500/150			
			3,5	45	1.000			
			3,8	55	500			
Rigips® Schnellbauschraube TB		Befestigung von **Standard-Gipsplatten** auf Metallprofilen aus Stahlblech von 0,7 bis 2,5 mm Dicke.	3,5	25	1.000	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 2,5 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	TMD	
			3,5	35	1.000/150			
			3,5	45	1.000			
			3,5	55	500			
Rigips® Schnellbauschraube TN (Grobgewinde)		Befestigung von **Standard-Gipsplatten** auf Holzunterkonstruktionen sowie zur flächigen und Stirnkantenbefestigung von **Rigips Glasroc F.**	3,8	35	1.000/500/150	Grobgewinde für Holz · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	THN	
			3,8	45	1.000/500/100			
			3,8	55	500/100			
			4,2	70	500			
Rigips® HartFix Schnellbauschraube		Befestigung von **Rigips Die Harte** auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.	3,8	25	1.000	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	UMN	
			3,8	35	1.000/150			
			3,8	45	1.000			
Rigips® Habito® Schnellbauschraube		Befestigung von **Rigips Habito** auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.	4,2	26	1.000	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	USN	
			4,2	41	800			
Rigips® Habito® Schnellbauschraube (gegurtet)		Befestigung von **Rigips Habito** auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.	4,2	41	1.000	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	USN	
Rigips® GOLD Schnellbauschraube TN		Befestigung von **Rigips Glasroc X** auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.	3,8	25	1.000	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Feuchtraum · Anwendung Außenbereich	TUN	
			3,8	35	1.000			
			3,8	45	1.000			
Rigips® GOLD Schnellbauschraube TB		Befestigung von **Rigips Glasroc X** auf Metallprofilen aus Stahlblech von 0,7 bis 2,5 mm Dicke.	3,5	35	1.000	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 2,5 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Feuchtraum · Anwendung Außenbereich	TMD	
Rigips® TITAN Schnellbauschraube TN		Befestigung von **Rigips Glasroc X** auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.	3,8	25	1.000	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Feuchtraum · Anwendung Außenbereich	TUN	
			3,8	35	1.000			
Rigidur® Fix Schnellbauschraube		Befestigung von **Rigidur Gipsfaserplatten** auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke bzw. auf Holzunterkonstruktionen.	3,5	30	1.000/500/150	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum · Anwendung in Holz	UMN	
			3,5	40	1.000			
			3,5	50	500			
Rigidur® Fix Schnellbauschraube (mit Bohrspitze)		Befestigung von **Rigidur Gipsfaserplatten** auf Metallunterkonstruktionen von 0,7 bis 2,5 mm Dicke.	3,5	40	500	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 2,5 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	USD	
Rigidur® Schnellbauschraube		Verschraubung von **Rigidur Estrichelementen:** 3,9 x 19 mm für Estrichaufbau 2 x 10 mm 3,9 x 22 mm für Estrichaufbau 2 x 12,5 mm	3,9	19	1.000/500/200	Verschrauben für Estrich · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	UMN	
			3,9	22	1.000			
Rigitone® Lochdeckenschraube		Befestigung von **Rigitone Lochplatten** auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.	3,5	30	500	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	TMN	
Rigips® Glasroc® F (Riflex) Spezialschraube		Befestigung von **Rigips Glasroc F 6** bzw. **Rigips GK-Form** auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.	3,5	19	500	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	TMN	
Rigips® Climafit® Schnellbauschraube 23		Befestigung von 1-lagigen **Rigips Climafit-** oder **Rigitone Climafit Lochplatten** auf Metallprofilen.	3,5	23	1.000	Feingewinde für Metall · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	UMD	
Rigips® Climafit® Schnellbauschraube 35		Befestigung von **Rigips Climafit** auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.	3,5	35	1.000	Feingewinde für Metall · Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	UMN	
Rigips® Gipsplattenschraube		**Flächige Befestigung** von Bekleidungen in Gipsplattensystemen. (Gips in Gips)	5,5	38	500/100	Grobgewinde für Gips · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	WHN	
Rigips® Bauschraube		**Verschraubung von Metallunterkonstruktionen** mit einer maximalen Dicke bis 1,0 mm.	3,8	11	1.000/250	Verschrauben von Metall · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	USN	
Rigips® Spezial-Bauschraube		**Verschraubung von korrosionsgeschützten Metallunterkonstruktionen** mit einer maximalen Dicke bis 1,0 mm.	3,5	10	1.000	Verschrauben von Metall · PH 2 · A1 · Anwendung Feuchtraum · Anwendung Außenbereich	USN	
Rigips® Befestigungsschraube		**Verbindung von Metallunterkonstruktionen** bis 2 mm Dicke. Vorbohrung, Gewindeformung sowie Verschraubung in einem Arbeitsgang.	3,5	9,5	1.000	Verschrauben von Metall · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum	USD	
			4,8	16	1.000			
			4,8	19	1.000			
Rigips® Befestigungsschraube FN		**Befestigung von Abhängern** in Holz- und Metalluntergründen sowie der **Randprofile** von freitragenden Decken in Metallständerwände.	4,2	40	500	Profilstärke ≤ 0,7 mm · PH 2 · A1 · Anwendung Innenraum · Anwendung in Holz	WHN	
			4,3	65	250			